



Ceresit



# Ceresit

Sistem za polaganje keramičnih  
ploščic in tesnjenje

- Izravnavanje tal
- Hidroizolacija
- Lepljenje
- Fugiranje
- Tesnjenje - silikoni
- Dodatki




Profesionalna kvaliteta

Henkel



# Ceresit

## SISTEMSKE REŠITVE ZA POLAGANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC IN TESNJENJE!



Ceresit je najstarejša blagovna znamka s področja gradbenih tehnologij, ki prihaja iz podjetja Henkel, saj ima že več kot 100 let. V tem času se je razvila v zelo znano blagovno znamko izdelkov in kakovostnih strokovnih rešitev za gradbeništvo. Ceresit predstavlja danes celovit sistem izdelkov za polaganje keramičnih ploščic, za tesnjenje, hidroizolacijo in topotno izolacijo, ki mu zaupajo številni keramičarji oziroma gradbeniki po vsem svetu.

Med poglavitev prednosti lahko štejemo preprosto in hitro uporabo, zaradi česar učinkovito zadovoljujejo tako potrebe profesionalnih uporabnikov, kot tudi potrebe gospodinjstev za vse vrste opravil »sam svoj mojster«.

Profesionalno in strokovno rešitev za kvalitetno izvedbo na področju polaganja keramike, tesnjenja in izolacije zagotavlja široka paleta izdelkov, kot so: predpremazi, izravnalne mase, hidroizolacija, lepila, fugirne mase, silikoni in razni dodatki.

Proizvodi Ceresit podjetja Henkel zagotavljajo kvaliteto za najboljše rešitve.

Profesionalna kvaliteta

Henkel



# Sistem Ceresit

## 1. IZRAVNAVANJE TAL

CN 70

## 2. HIDROIZOLACIJA

CL 51, CL 152

## 3. LEPLJENJE

CM 9, CM 11, CM 12, CM 16, CM 17

## 4. FUGIRANJE

CE 40, CE 43 Grand' Elite, CE 33, CE 37

## 5. TESNJENJE - SILIKONI

sanitarni silikon CS 25, univerzalni slikon,  
silikon za steklo CS 23, akrilna tesnilna  
masa CS 11, nevtralni silikon CS 26,  
temperaturno odporen silikon CS 28

## 6. DODATKI

pištolja za kartušo



Profesionalna kvaliteta

Henkel



# 1. IZRAVNAVANJE TAL

# Ceresit

## CN 70 Talna izravnalna masa



- samorazlivna masa za debeline 2 - 15 mm v enkratnem nanosu
- ekonomična
- primerna za stanovanjske in poslovne prostore
- primerna za sisteme talnega gretja
- samo za notranje površine

**Razmerje mešanja:** 6,0 l vode na 25 kg

**Možnost nadaljnje obdelave:** 24 ur do 3 mm

48 ur nad 3 mm

**Možnost hoje:** po 3 urah

**Poraba:** cca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> za debelino nanosa 1 mm

**Pakiranje:** 25 kg



Profesionalna kvaliteta

Henkel



## 2. HIDROIZOLACIJA

Ceresit

### CL 51 Tesnilna masa

za fleksibilno tesnjenje pod keramičnimi ploščicami

- vodotesen
- nanos z valjčkom, lopatico ali čopičem
- zapolnjuje razpoke
- fleksibilen
- samo za notranjo uporabo

**Čas sušenja 1. nanosa:** pribl. 1,5 ure

**Čas sušenja 2. nanosa:** pribl. 2 uri

**Polaganje ploščic:** pribl. 12 ur po drugem nanosu

**Poraba (dva sloja):** pribl. 1,1 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** vedra po 5 kg



### CL 152 Tesnilni trak

za kritične stike pri polaganju keramičnih ploščic

- vodotesen
- fleksibilen
- odporen na tresljaje
- ojača stike
- odporen na staranje in UV žarke

**Širina traku:** 120 mm

**Pakiranje:** role po 10 m



Profesionalna kvaliteta

Henkel

### 3. LEPLJENJE

#### CM 9 Lepilo za lepljenje keramičnih ploščic



##### na notranjih površinah

- samo za notranje površine
- za talne in stenske površine
- vodoodporno
- za nedeformirane, pravilne površine

##### Razmerje mešanja:

6,0 - 6,5 l vode na 25 kg

Izboljšan odprtí čas: 20 minut

Možnost fugiranja: po 48 urah

Pakiranje: 25 kg

Poraba	
Globina zobjca lopatice	kg/m <sup>2</sup>
4 mm	2,0
6 mm	2,7
8 mm	3,2
10 mm	3,8

#### CM 11 Lepilo za lepljenje keramičnih ploščic

##### na notranjih in zunanjih površinah

- za debelino nanosa 2 - 10 mm
- za polaganje ploščic v suhih in vlažnih prostorih
- odporno proti zmrzovanju
- visoka trdnost
- ekonomično

##### Razmerje mešanja:

6,0 - 6,5 l vode na 25 kg

Izboljšan odprtí čas: 20 minut

Možnost fugiranja: po 24 urah

Pakiranje: 25 kg

Poraba	
Globina zobjca lopatice	kg/m <sup>2</sup>
3 mm	1,7
4 mm	2,0
6 mm	2,7
8 mm	3,3

#### CM 12 Pol-fleksibilno lepilo za lepljenje keramičnih ploščic

##### na notranjih in zunanjih površinah

- posebej močno
- za debelino nanosa 2 - 15 mm
- za polaganje ploščic v suhih in vlažnih prostorih
- odporno proti zmrzovanju
- visoka trdnost
- primerno za sisteme talnega gretja

##### Razmerje mešanja:

6,5 l vode na 25 kg

Odprtí čas: 15 - 20 minut

Možnost fugiranja: po 24 urah

Pakiranje: 5 in 25 kg

Poraba	
Globina zobjca lopatice	kg/m <sup>2</sup>
6 mm	3,0
8 mm	3,8
10 mm	4,8
12 mm	6,0



Profesionalna kvaliteta

Henkel

## CM 16 Fleksibilno lepilo



### za gres ploščice

- odporno na mraz
- visoka stabilnost
- za tla in stene
- za notranjo in zunanjou uporabo
- za površine s talnim gretjem

#### Razmerje mešanja:

cca. 6,0 - 6,5 l vode na 25 kg

Izboljšan odprtji čas: 20 minut

Možnost fugiranja: po 24 urah

Pakiranje: 25 kg

Poraba	
Globina zobca lopatice	kg/m <sup>2</sup>
6 mm	3,0
8 mm	3,8
10 mm	4,8
12 mm	6,0

## CM 17 Izredno fleksibilno lepilo



### za kritične površine

- za polaganje ploščic na notranjih in zunanjih površinah
- za debelino nanosa 2 - 3 mm
- visoka trdnost
- primerno za sisteme talnega gretja

#### Razmerje mešanja:

cca. 6,5-7,0 l vode na 25 kg

Izboljšan odprtji čas: 30 minut

Možnost fugiranja: po 24 urah

Pakiranje: 25 kg

Poraba	
Globina zobca lopatice	kg/m <sup>2</sup>
3 mm	1,7
4 mm	2,0
6 mm	2,7
8 mm	3,2



Profesionalna kvaliteta

Henkel



## 4. FUGIRANJE

**Ceresit**

### CE 40 Fugirna masa aquastatic

za ozke fuge – do 8 mm



- vodoodbojna – omogoča obstojnost svežih barv in preprečuje nastajanje plesni
- elastična, primerna tudi za sisteme talnega gretja
- idealno gladka
- za zunanj in notranj uporabu

**Razmerje mešanja:** cca. 0,32 l vode na 1 kg

**Možnost hoje:** po 9 urah

**Poraba:** odvisna od velikosti ploščic in širine fug (od 0,4 do 0,7 kg/m<sup>2</sup>)

**Pakiranje:** 2 kg, v barvah: bela, silver, siva, manhattan, antracite, graphite, jasmine, bahama, caramel, clinker, terra, chocolate, mint, crocus, azur

### CE 43 Fugirna masa Grand' Elite

za široke fuge – do 20 mm



- za podlage z visoko mehansko in kemično odpornostjo
- vodoodbojna – kapljice vode se obdržijo na površini in se ne vpijajo v strukturo fugirne mase
- za zunanje problematične površine (balkoni, terase)
- elastična, primerna tudi za bazene in sisteme talnega gretja
- odporna na umazanijo in plesen

**Razmerje mešanja:** cca. 0,28 l vode na 1 kg

**Možnost hoje:** po 5 urah

**Poraba:** odvisna od velikosti ploščic in širine fug (od 0,6 do 1,2 kg/m<sup>2</sup>)

**Pakiranje:** 5 kg, v barvah: bela, siva, antracite, graphite, bahama, caramel, clinker, terra, chocolate, kiwi, polar



**Povečana odpornost proti nastanku plesni na dolgi rok**



**Vodooodbojnost - fuge ostanejo dlje časa sveže in čiste**



**Dolgoročna obstojnost barv**

**Profesionalna kvaliteta**

**Henkel**

## CE 33 Fugirna masa

za ozke fuge – do 5 mm

- za fino fugiranje stenskih in talnih keramičnih ploščic
- za notranje površine
- ni potrebno vlažiti
- enostavno spiranje
- bleščeče barve, ki ne zbledijo

**Razmerje mešanja:** 0,33 l vode na 1 kg

**Možnost hoje:** po 24 urah

**Poraba:** odvisna od velikosti ploščic in širine fug  
(od 0,38 do 0,67 kg/m<sup>2</sup>)

**Pakiranje:**

**2 kg**, v barvah: bela, silver, siva, manhattan, antracite, lemon, cream, rosa, jasmine, bahama, caramel, sienna, terra, chocolate, mint, kiwi, amazon, crocus, azur, ocean

**5 kg**, v barvah: bela, silver, siva, manhattan, antracite, cream, jasmine, bahama, caramel, sienna, terra, chocolate, azur,

**25 kg**, v barvah: siva



## CE 37 Fleksibilna fugirna masa

za široke fuge od 2 do 15 mm

- za fugiranje problematičnih površin
- za notranje in zunanje površine
- odporna proti zmrzovanju
- vodotesna
- visoka oprijemljivost na robovih

**Razmerje mešanja:** 0,2 l vode na 1 kg

**Možnost hoje:** po 6 urah

**Poraba:** odvisna od velikosti ploščic in širine fug  
(od 0,7 do 1,4 kg/m<sup>2</sup>)

**Pakiranje:** 5 kg, v barvah: siva



Profesionalna kvaliteta

 Henkel

## 5. TESNJENJE - SILIKONI

### Akrilna tesnilna masa CS 11



- za zatesnjevanje zidnih stikov na oknih, vratih in roletnih omaricah, ki so izpostavljena manjšim premikom
- za notranjo in zunanjo uporabo
- odporna proti vremenskim vplivom
- primerena za zidne površine, beton, omet, eloksiran aluminij
- lahko se barva

**Pakiranje:** 300 ml kartuša, v barvah: bela

### Univerzalni silikon



- za zatesnjevanje steklenih oken in vrat, steklenih opek, kopalnih kadi, tušev in umivalnikov ter s ploščicami obloženih stenskih in talnih predelov
- za notranjo in zunanjo uporabo
- odporen proti staranju in vremenskim vplivom
- primeren za steklo, porcelan, keramiko, eloksiran aluminij, umetne snovi, itd.

**Pakiranje:** 300 ml kartuša, v barvah: transparent, bela

### Sanitarni silikon CS 25



- dolgoročna povečana odpornost proti nastanku plesni
- za vse stike in raztezajoče se fuge v kopalnici, kuhinji in na stranišču
- za notranjo in zunanjo uporabo
- odporen proti staranju in vremenskim vplivom
- primeren za keramiko, aluminij, umetne snovi, emajl, glazirane ploščice, lakiran les

**Pakiranje:** 280 ml kartuša, v barvah:  
transparent, bela, silver, siva, manhattan, antracite, cream, rosa,  
jasmine, bahama, caramel, sienna, clinker, terra, chocolate,  
mint, amazon, crocus, azur, ocean

### Silikon za steklo CS 23



- za fuge na steklenih površinah, za zatesnjevanje fug na oknih in vratih
- za notranjo in zunanjo uporabo
- odporen proti staranju in UV žarkom
- primeren za izdelavo akvarijev
- primeren za steklo, les, keramiko, aluminij, umetne snovi, zidne površine

**Pakiranje:** 300 ml kartuša, v barvah: transparent, bela

Profesionalna kvaliteta

 Henkel

## Nevtralni silikon CS 26



- za lepljenje ogledal
- za zapolnjevanje in tesnjenje stekla ter steklenih površin in razpok pri gradbenih in industrijskih sistemih
- za notranjo in zunanjost uporabo
- odlična oprijemljivost na steklo, keramiko, kovine, porcelan, opeko, emajl, impregniran, lakiran ali barvan les, plastiko in beton
- ne razjeda kovin
- odporen na UV žarke, vlogo in plesen

**Pakiranje:** 300 ml kartuša, v barvah: transparent, bela

## Temperaturno odporen silikon CS 28



- za lepljenje in tesnjenje pri visokih temperaturah
- za pečne cevi, kamine, centralno ogrevanje, klimatske naprave, površine na pećicah, v avtu (črpalka, motor) itd.
- za notranjo in zunanjost uporabo
- odporen na staranje, krčenje in razpokanje
- primeren za nanos na steklo, kovine in več vrst plastike

**Pakiranje:** 300 ml kartuša, v barvah: rdeča

## 6. DODATKI



### Pištola za kartušo

- primerna za vse izdelke v kartušah podjetja Henkel
- samodejna zaustavitev iztoka
- izredno lahka - proizvedena iz visokokvalitetne umetne mase
- zložljiv ročaj - primerna za vsak kovček z orodji
- praktična in enostavna uporaba

Profesionalna kvaliteta

 Henkel



# Sistem Ceresit

## BARVNA KARTA

IZDELEK BARVA	SANITARNI SILIKON	FUGIRNE MASE				
		CS 25	CE 33	CE 37	CE 40	CE 43
00 transparent		●				
01 bela		●	●		●	●
04 silver		●	●		●	
07 siva		●	●	●	●	●
10 manhattan		●	●		●	
13 antracite		●	●		●	●
16 graphite					●	●
19 lemon				●		
28 cream		●	●			
31 rosa		●	●			
40 jasmine		●	●		●	
43 bahama		●	●		●	●
46 caramel		●	●		●	●
47 sienna		●	●			
49 clinker		●			●	●
55 terra		●	●		●	●
58 chocolate		●	●		●	●
64 mint		●	●		●	
67 kiwi				●		●
70 amazon		●	●			
79 crocus		●	●		●	
82 azur		●	●		●	
85 polar						●
88 ocean		●	●			

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska 23, 2506 Maribor,  
tel.: 02 / 22 22 296, faks: 02 / 22 22 283, [www.lepila.henkel.si](http://www.lepila.henkel.si)

Profesionalna kvaliteta

Henkel